

ZESTAWIENIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	1	2	3	4	5
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ	DRZWI STALOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI PŁYTOWE z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
	Drzwi do mieszkań z komunikacji ogólnej	Drzwi w mieszkaniach do pokoi i kuchni	Drzwi w mieszkaniach do łazienek	Drzwi wewnętrzne do pokoi i kuchni w mieszkaniach dla niepełnosprawnych	Drzwi wewnętrzne do łazienek w mieszkaniach dla niepełnosprawnych
KOLOR	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna	OKLEINA drewnopodobna
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	80 cm	80 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE	brak	brak	naświetla	brak	naświetla
POWIERZCHNIA (m2)	1,8 m2	1,6 m2	1,6 m2	1,8 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	10	16	11	1
2	PRAWE / ilość sztuk/	19	15	15	2
3	SUMA / ilość sztuk/	29	31	26	3
L.P.	6		7	8	
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ	DRZWI PŁYTOWE z okleiną	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI STALOWE malowane	DRZWI PŁYTOWE laminowane
OZNACZENIA NA RYSUNKU	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
	Drzwi wewnętrzne do kl. schodowej prowadzącej do piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI30 do kotłowni w piwnicy	Drzwi wewnętrzne, ppoż EI60 do pomieszczenia na zbiornik oleju w piwnicy	Drzwi zewnętrzne, do piwnicy, stalowe izolowane	Drzwi wewnętrzne do pom. gosp. pod schodami w piwnicy
KOLOR	OKLEINA drewnopodobna	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Powlekane w kolorze szarym	Laminat szary
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO (w świetle przejścia)	S(cm)	90 cm	110 cm	90 cm	80 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE	brak	brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)	1,8 m2	2,2 m2	1,8 m2	1,8 m2	1,6 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	-	2	2
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	1	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	2	1

UWAGI:

1. Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi wejściowe do mieszkań stalowe, izolowane z okleiną o współczynniku przenikania min. $U = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, np. Delta Enter S lub równoważne.
4. Przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego.
5. Drzwi wejściowe do mieszkań wyposażać w dwa zamki, klamki oraz wizjer.
6. Parametry stolarki:
 - drzwi płytowe lub stalowe z ościeżnicami, wg zestawienia ;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - współczynnik przenikania ciepła $U < 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat

instalator pracownia projektowa
 Dorota Stasik
 tel. 91 5778289, kom. 601858603
 ul. B. Chrobrego 8a/19,
 73-110 Stargard Szcz.
 e-mail: stasik@go2.pl

Temat / Obiekt:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO SŁUŻB GARNICZNYCH NA BUDYNEK WIELORODZINNY Z LOKALAMI MIESZKALNYMI KOMUNALNYMI I SOCJALNYMI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:
 ROSÓWEK 17, DZ. NR 116/75, 117/1, 130/3
 obr. geod. Kamieniec, gm. Kolbaskowo

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY - DETALE

Branża:
ARCHITEKTURA

Inwestor:
**GMINA KOŁBASKOWO
 72-001 KOŁBASKOWO 106**

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Anna Drygalska	73/Sz/2001	uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów	

Tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE DRZWI**
 Skala: **1:100**
 Data: 08. 2012
 Nr rys. **D2**