

OTWORY GEOLOGICZNE



ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH SZER. 60cm 1:25



ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH SZEROKOŚCI 80 cm 1:25



ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH SZEROKOŚCI 40 cm 1:25



BETON; B20 (ŻWIROWY, WIBROWANY, SZCZELNY)
STAL: A-0 (StOS)
A-III (34GS)
OTULINA: Cc=5.0cm –spód
Cc=2.0cm –ściany

UWAGI
1. FUNDAMENTY POD SŁUPY WG RYS. K-4 do K-7
2. Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ PRĘTY DO ZBROJENIA SŁUPÓW ZGODNIE Z RYS. K-4 do K-7
3. ZBROJENIE PODŁUŻNE ŁAW KOTWIĆ W ELEMENTACH POPRZECZNYCH NA GŁĘBOKOŚĆ 80cm.

DEKTON

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71–552 Szczecin
tel./fax 91 46 40 146
dekton@op.pl

tytuł rysunku	FUNDAMENTY		nr rys.
obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM BARNISŁAW, GM. KOŁBASKOWO DZ. NR 175/18 OBRĘB BARNISŁAW		K–1
data	09.2010		skala
branża	KONSTRUKCJA		1:100; 1:25
faza	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY		
	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	inż. Ewa Górkiewicz	135/Sz/77	
opracował	Krzysztof Dąbrowski		
sprawdzający	mgr inż. Anna B. Kowalczyk	261/Sz/87	

prawa autorskie zastrzeżone