



OZNACZENIA

1.1	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	- grubość 8cm
1.2	Nawierzchnia z drogowych płyt otworowych 40x60 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	- grubość 8cm
1.3	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm	- grubość 6cm
2.	Podbudowa z kruszywa naturalnego	- grubość 20+10cm
3.	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego	- grubość 10cm

11.1 Krawężnik betonowy15x30, wystający
11.2 Krawężnik betonowy15x30, zatopiony
11.3 Obrzeże betonowe 8x30,
12.1 Beton B10 [ława z oporem]
12.2 Beton B10 [ława]

PROJEKT BUDOWLANY

"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.

PRZEDSIĘWZIĘCIE	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	
OBIEKT:	DROGA WEWNĘTRZNA	
ADRES:	BOBOLIN 72-001 KOŁBASKOWO	działka nr 42/10 i 63/34 obręb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kołbaskowo
TYTUŁ RYS.:	DROGA WEWNĘTRZNA PRZEKROJE POPRZECZNE I PODŁUŻNE	

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Moraczewski uprawnienie budowlane nr 52/82/Gw specjalność konstrukcyjno-budowlana	12.2013 r.		1 : 20
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.Zbigniew Czerwiński uprawnienie budowlane nr LUKG/0001/POOK/04 specjalność konstrukcyjno-budowlana	12.2013 r.		D1