



Przekroje konstrukcyjne - odtworzenie nawierzchni

PRZEKRÓJ I
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI KAMIENNEJ
skala 1:50




	Kostka kamienna z rozbiórki
5 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej #0/31,5, C _{NR} , CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie

PRZEKRÓJ II
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
skala 1:50




8 cm	Kostka betonowa z rozbiórki
3 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej #0/31,5, C _{NR} , CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie

PRZEKRÓJ III
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z PŁYT BETONOWYCH DROGOWYCH
skala 1:50




15 cm	Płyty betonowe drogowe z rozbiórki
15 cm	Podsyпка z piasku grubego

PRZEKRÓJ IV
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z PŁYTEK BETONOWYCH CHODNIKOWYCH
skala 1:50



5 cm	Płytki betonowe z rozbiórki
3 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej #0/31,5, C _{NR} , CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie

PRZEKRÓJ V
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Z PŁYT BETONOWYCH PREFABRYKOWANYCH
skala 1:50



10 cm	Płyty betonowe prefabrykowane typu IOMB lub eżurowe z rozbiórki
15 cm	Podsyпка z piasku grubego

- Uwagi:**
1) Szerokość zmienna wg planu sytuacyjnego;
2) Spdki poprzeczne jezdni jak w stanie istniejącym;