

PRZEDMIAR ROBÓT 100_01

Obiekt Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Kołbaskowo - Przełożenie bramy wjazdowej
Kod CPV 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja Przecław Gm.Kołbaskowo
Inwestor GMINA KOŁBASKOWO, KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO

Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu Gm.Końbaskowo - Przełożenie bramy wjazdowej

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|-------|--|-----|-------|
| | | | 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | | | 1.1 Roboty rozbiórkowe | | |
| 1 | KNR-W 2-02 1808/03 | | Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,8m na cokół - ANALOGIA: DEMONTAŻ BRAMY (R,S=0,50) | kpl | 1,000 |
| 2 | KNR 4-04 0302/01 | | Rozebrawie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm - ROZBIORKA FUNDAMENTÓW BRAMY 0,25*0,25*0,90*3 + 0,25*0,25*5,0 | m3 | 0,481 |
| | | | razem | m3 | 0,481 |
| 3 | KNR 4-04 1103/01 | | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze | m3 | 0,481 |
| 4 | KNR 4-04 1103/04 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km | m3 | 0,481 |
| 5 | KNR 4-04 1103/05 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 14km (Krotność= 14) | m3 | 0,481 |
| 6 | Wycena indywid | | Koszt składowania gruzu | m3 | 0,481 |
| | | | 1.2 Roboty ziemne | | |
| 7 | KNR 2-01 0301/02 | | Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - WYKOPY POD FUNDAMNT BRAMY W NOWYM MIEJSCU 0,30*0,30*0,90*3 + 0,25*0,40*5,0 | m3 | 0,743 |
| | | | razem | m3 | 0,743 |
| | | | 2 OGRODZENIA | | |
| | | | 2.1 Brama | | |
| 8 | KNR-W 2-02 1807/02 | | Słupy przybramowe żelbetowe z fundamentami o przekroju 20x20cm i wysokości 1,80m - BETON C16/20 | szt | 2,000 |
| 9 | KNR-W 2-02 1808/03 | | Wrota (na gotowych słupkach) o szerokości 3m z furtką o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,8m na cokół - EMONTAŻ BRAMY W NOWYM MIEJSCU (BEZ KOSZTU BRAMY) | kpl | 1,000 |
| | | | 2.2 Ogrodzenie z siatki | | |
| 10 | KNR-W 2-02 1804/12 | | Ogrodzenie z siatki o wysokości 2,0m na słupkach z rur stalowych o średnicy 76mm w rozstawie 2,1m obetonowanych (uzupełnienie ogrodzenia) - BETON C16/20 | m | 6,500 |