
POSADOWIENIE TYP B
POSADOWIENIE TYP C
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=46,6m
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=54,4m
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=12,0m
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=19,3m
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=29,1m
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=11,0m
PROJ. ODCINEK DO WYKONANIA PRZEWIERTEM STEROWNIKIEM, L=40,9m
ISTN. JEZDNIA SZYBOWA
Pp. trasa istn. wodociągu Ø32mm do likwidacji
Proj. rur ochronnych Rodzaj rury PE80 Ø125mm
Proj. rur ochronnych Rodzaj rury PE80 Ø110mm
Proj. rur ochronnych Rodzaj rury PE80 Ø90mm
1,6m
1,4m
Pompowanie bezpośrednie z dna wykopu pompą zatapialną
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 55,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
11,‰ 42,‰ 12,5 ‰ 1,‰ 48,0m 18,7 ‰ 24,4 ‰ 24,‰ 17,‰ 22,6 ‰ 24,8 ‰ 20,2 ‰ 12,7 ‰
9,8 46,0m 84,4m 33,3m 15,‰ 45,6m 59,5m 16,7m 44,1m 24,3m 24,2m 109,0m 109,9m
Ø160mm PE100 PN10 SDR11 RURA TRÓJWARSTWOWA L=130,4m
Ø160mm PE100 PN10 SDR17 L=155,3m
Ø160mm PE100 PN10 SDR17 L=157,5m
Ø160mm PE100 PN10 SDR17 L=131,9m
Ø160mm PE100 PN10 SDR17 L=40,9m
Ø160mm PE100 PN10 SDR11 RURA TRÓJWARSTWOWA L=12m
Ø160mm PE100 PN10 SDR11 RURA TRÓJWARSTWOWA L=6m
Ø160mm PE100 PN10 SDR11 RURA TRÓJWARSTWOWA L=11m
50,00m n.p.m.
1,5m 85,‰ 23,‰
166,7m 0,7m 0,7m
Ø32mm PE100 PN10 SDR11
Ø32mm PE100 PN10 SDR11
Ø32mm PE100 PN10 SDR11
PROJ. RURA OCHRONNA Ø160