



	1xpapa termozgrzewalna
10,0 cm	styropian laminowany papą
	papa paroizolacyjna
3,0 -13,0 cm	warstwa spadkowa
13,0 cm	plyta żelbetowa

	1xpapa termozgrzewalna
10,0 cm	styropian laminowany papą
	papa paroizolacyjna
3,0 -13,0 cm	warstwa spadkowa
8,0 cm	plyta żelbetowa
5,0 cm	polistyren

plyta betonowa	4,0 cm
gładź cementowa, zbrojona siatką	5,0 cm
styropian	6,0 cm
2xpapa termozgrzewalna	
podłoże betonowe	12,0 cm
posypka piaskowa	30,0 cm

plyty betonowe	4,0 cm
żwir 2-8 mm	8,0 cm
podsyпка piaskowa	20,0 cm



**PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA**
ul. Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin
tel./fax 91 46 40 146
dekton@op.pl

tytuł rysunku	PRZEKRÓJ B - B		nr rys.
obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM, BARNISŁAW, GM. KOŁBASKOWO, DZ. NR 175/18 OBR. BARNISŁAW		4
data	10.2010		skala
branża	ARCHITEKTURA		1 : 50
faza	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Marzena Jaroszek	69/Sz/90	
opracował	Żaneta Maślak		
sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Wojtecka	202/Sz/89	
prawa autorskie zastrzeżone			