

ZESTAWIENIE STALI		l całk. [m]	ciężar właściwy [kg/m]	ciężar ogółem [kg]
1	□ 40x40x2	19,90	2,25	44,78
2	◱ 80x10	1,65	6,28	10,36
3	◱ 40x12	5,06	3,58	18,11

balustrada mocowana na kotwy fi 10

płyty betonowe	4,0 cm
beton B10	8,0 cm
podsypka piaskowa	20,0 cm

płyty betonowe	4,0 cm
żwir	8,0 cm
podsypka piaskowa	20,0 cm

PRZEKRÓJ C - C



4,0 cm	płyty betonowe
8,0 cm	żwir
20,0 cm	podsypka piaskowa

	cegła klinkierowa
4,0 cm	płyty betonowe
8,0 cm	żwir
20,0 cm	podsypka piaskowa

PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ A - A

DEKTON

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul.Królewicza Kazimierza 2i/3
71 - 552 Szczecin
tel./fax 91 46 40 146
dekton@op.pl

tytuł rysunku	BALUSTRADA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		**nr rys.**
obiekt	**ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM, BARNISŁAW, GM. KOŁBASKOWO, DZ. NR 175/18 OBR. BARNISŁAW**		**3**
data	10.2010		**skala**
branża	ARCHITEKTURA - DETALE		1:25
faza	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
	imię i nazwisko	**nr upr.**	**podpis**
projektant	mgr inż. arch. Marzena Jaroszek	69/Sz/90	
opracował	Żaneta Maślak		
sprawdzający			

prawa autorskie zastrzeżone