



- ① krawężnik bet. 30x15 cm wtopiony
② podsypka cement.-piaskowa (1:4)
③ ława betonowa zwykła 25x15cm C8/10
④ kostka bet. 20x10cm h=10 cm
⑤ podbudowa z kruszywa łamanego 25 cm
⑥ warstwa odsączająca z piasku 10 cm
⑦ krawężnik bet. najazdowy 30x22 cm
⑧ ława betonowa zwykła 22x15 cm C8/10

PRZEDSIĘWZIĘCIE :		PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	
OBIEKT :		Z JAZDY Z DROGI PUBLICZNEJ [z działki nr 195 i 199/18 na działkę nr 199/17]	
ADRES :		72 -001 KOŁBASKOWO	działka : nr 195 i 199/18 obręb : Kołbaskowo, 321102_2.0006
BRANŻA	PROJEKTOWAŁ:		PODPIS
DROGI	mgr inż. Florian Florczak uprawnienie budowlane nr 59/77/Gw specjalność konstrukcyjno-inżynierska		06.2018 r. 
TYTUŁ RYS.:			Skala 1 : 10
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI			Rys. nr D2